

1. Thermostat-Duschpaneele

- Bestellabwicklung / Abruf nach Bedarf
- Preisstellung / Fixpreis für 12 Monate ab Auftragserteilung
- Lieferbedingungen / Teillieferungen ohne Mehrpreis
- Versand- bzw. Zustellkosten / im Preis inbegriffen

1.1. Thermostat-Duschpaneele

124 Stk.

WimTec PROOF P6 HB - HyPlus 9 V - #125115, oder gleichwertig

Elektronisches Thermostat-Duschpaneel gemäß **EN 15091** mit automatischer Erfassung des Benutzers und Abschaltautomatik montiert Aufputz, mit Durchfluss von ca. **10 l pro Minute bei 0,3 MPa (3 bar)**, Duschpaneel mit Laufzeitbegrenzung wie im Positionstext angegeben, geeignet zur Desinfektion gemäß **ÖNORM B 1921 und DVGW W 551-3**, Möglichkeit einer automatischen Stagnationsspülung wie im Positionstext angegeben und mit Möglichkeit zum Auslösen und vorzeitigen Stoppen eines Dauerlaufs für bis zu 10 Minuten zum Durchführen von Desinfektionsspülungen.

Hygieneausführung **6 V (Batteriebetrieb)** mit beiliegenden Magnetstift. Je nach Angabe im Positionsstichwort:

- ohne TD: zur Auslösung des Reinigungsstopps

- mit TD: zur Auslösung des Reinigungsstopps und zur Auslösen einer thermischen Desinfektion einer Armaturengruppe unter Umgehung der Thermostatstellung ohne Öffnen der Armatur

Paneel aus Edelstahl 1.4301 mit einer von ca. 130 cm bis 200 cm höhenverstellbaren und abnehmbaren Handbrause, Thermostat mit entriegelbarer Warmwassersperre (ca. 38°C) und mechanisch entnehmbaren Verbrühschutz (ca. 43°C), Steuerung und Magnetventilen, mit Druckfestigkeit bis 1,0 MPa (10 bar), Werkstoffe zugelassen für Trinkwasser-Installationen, geeignet für kaltes und erwärmtes Trinkwasser bis maximal 70 °C Dauerbetrieb (maximal 80 °C für maximal 10 Minuten), mit Batteriebetrieb mit Batterie, werkseitig druckgeprüft ausschließlich mit Luft oder inertem Gas.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

1. Handbrause mit Durchfluss von ca. 10 l pro Minute bei 0,3 MPa (3 bar).
2. Handbrause von ca. 130 cm bis 200 cm höhenverstellbar und abnehmbar.
3. Wasserführende Teile geeignet für Desinfektion nach ÖNORM B 1921 / DVGW W 551-3.
4. Druckfestigkeit bis 1,0 MPa (10 bar)
5. Laufzeitbegrenzung wie im Positionstext angegeben.
6. Stagnationsspülung ein-/ausschaltbar, Intervall und Spülzeit der Stagnationsspülung wie im Positionstext angegeben.
7. Thermostat mit entriegelbarer Heißwassersperre
8. Armatur mit Batteriebetrieb inkl. Batterie.
9. Dauerlauf für bis zu min. 10 Minuten auslösbar und auch wieder vorzeitig stoppbar zum Durchführen von Desinfektionsspülungen.
10. Je nach Positionsstichwort mit (mit TD) oder ohne (ohne TD) Möglichkeit einer thermischen Desinfektion der Armaturengruppe unter Umgehung der Thermostatstellung ohne Öffnen der Armatur, als alternative Möglichkeit zum händisch ausgelösten Dauerlauf.
11. Werkstoff Paneel: Edelstahl 1.4301, Thermostatgriff: Messing verchromt
12. Auslösung des Reinigungsstopps mittels beiliegenden Magnetstift.

13. Armaturenoberfläche geeignet für regelmäßige Flächendesinfektion.
14. Wasserführende Teile werkseitig druckgeprüft mit Luft oder inertem Gas.
15. Daten auslesbar über eine sichere Verbindung mit Infrarot-Schnittstelle und Remote-APP via Handy oder Tablet (keine Fernbedienung mit Folientastatur)
16. Individuelles Längenmaß nach Kundenwunsch (Paneel wird auf Wunschlänge produziert)

Die Erfüllung vorgenannter Kriterien und Eigenschaften ist auf Verlangen mittels technischer Datenblätter des Herstellers nachzuweisen.

Elektronisches Duschpaneel mit Handbrause, Edelstahl, Batteriebetrieb, Hygieneausführung, ohne TD Auslösung des Reinigungsstopps mittels beiliegenden Magnetstift
Mit bedarfsgerechter, intelligenter Freispül-Automatik: aktivierbar, Spülintervall: nach ca. 0,5 bis ca. 24 Stunden Nichtbenutzung, Spüldauer: ca. 10 bis ca. 180 Sekunden im eingestellten Spülintervall.
Laufzeitbegrenzung ca. 1 Minuten oder ca. 10 Minuten einstellbar
Ausführung für Batteriebetrieb, mit Batterie